# Õhkkütte seadmed LVEV EVECO

Õhkkütte seadmeid lakke või seinale paigaldamiseks valmistatakse kolmes erinevas suuruses. Toode sisaldab vask-alumiinium küttekeha, millel on kõrge soojusülekande võime.
Soojapuhuri kest on lakitud 0,7mm paksune terasleht, keskkonnaklassiga M3. Värvitud RAL9010, koos musta välis-võrega. Ventilaatori labad on valmistatud kvaliteetsest PE plastikust, mis tagab aerodünaamiliselt madala müratasemе, saavutades effektiivse õhuliikumise.

## Tehnilised andmed

| Tüüp | R/min | Õhuhulk m³/s | Võimsus kw | Tvälj C° | Müra dB(A) | Pikkus mm | Laius mm | Kõrgus mm | Kaal kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVEV30-1 | 840 | 0,26 | 6,2 | 34 | 43 | 830 | 670 | 340 | 24 |
| | 1380 | 0,41 | 8,2 | 31 | 58 | 830 | 670 | 340 | |
| LVEV40-1 | 815 | 0,45 | 9,9 | 33 | 48 | 1030 | 670 | 340 | 28 |
| | 1380 | 0,73 | 13,2 | 30 | 61 | 1030 | 670 | 340 | |
| LVEV50-1 | 700 | 0,75 | 18,1 | 34 | 52 | 1230 | 770 | 385 | 46 |
| | 900 | 1,08 | 23,2 | 33 | 59 | 1230 | 770 | 385 | |
| LVEV50-3 | 870 | 1,08 | 23,2 | 33 | 59 | 1230 | 770 | 385 | 46 |
| | 1350 | 1,52 | 29,3 | 31 | 68 | 1230 | 770 | 385 | |

Väljundvõimsus saadud tingimustel 60/40/15°C, Müra tase mõõdetud 5m distansil 200m² sab.

## Ventilaator-Mootor

Seadmes oleva elektrimootori klass IP54, max veetemperatuur 80℃, võimalus lülitada kahte erinevat mootorikiirust eri mähiste abil. Samuti on võimalik kasutada 5 astmelist kiiruse transformaatorit.

## Lisad

- Õhusuunaja **FLS***, suurendab õhujoa kiirust.
  * vastavad suurused (30, 40, 50)
- Lae kinniti **TPF**, koos 4x1m M8 keermelatt ja 2x1m kinnitussiini komplekt.
- 2-tee ventiil **VR***
  * veetoru diameetritele (15 or 20)
- Klapimootor on/off, **VMC**
- Termostaat, **SR101i**
- Asendilüliti 0, 1/2, 1/1 **Var 3**
- Temperatuuri juhtautomaatika, **KT4,** päev/öö reziimiga.
- 0-10V signaali juhtseade, **SPM10**

Elektroskandia AS Pärnu mnt 148, 11317 Tallinn Tel.: (0)-6711900 Fax.: (0)-6711910
E-mail: info@elektroskandia.ee http://www.elektroskandia.ee