

TÜÜP
HSU-07HD03/R2 ON/OFF

Kõetav pind		35...65m²
Jahutatav pind		18...32m²
Elektritoide		230V / 50Hz
Küte	Küttevõimsus W	2250W
	Elektrivõimsus W	620w/2.8A
	Max. elektrivõimsus W	990/5.0A
	COP, kasutegur	3,63
	Energiaklass	A
	Müratase, siseosa (min.- max)	32-36-39dB(A)
Õhuhulk m ³ /h		400m ³ /h
Jahutus	Jahutusvõimsus W	2250W
	Elektrivõimsus W	700W/3.2A
	Max. elektrivõimsus W	1050W/5.4A
	EER, kasutegur	3,21
	Energiaklass	A
	Müratase, siseosa (min.- max)	31-36-40dB(A)
Õhuhulk m ³ /h		400m ³ /h
Käivitusvool		16A
Siseosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm		795x265x182mm
Kaal kg		7,2kg
Välisosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm		700x428x261mm
Kaal kg		27,0kg
Torustiku ühendusmõõt mm		6.35/9.52mm (1/4-3/8")
Külmaine kogus, (torustik pikkusega 5,0m)		480 gr
Külmaine lisamine üle 5,0m torustikule		20 gr/m
Maksimaalne torustiku pikkus m		15m

Külmaine R410A

Vooluvõrku ühendamine: maandatud pistikupesa siseosa lähedal; elektriohutusest tingituna tuleb seade varustada ülepingekaitselülitiga.

VARUSTUS/FUNKTSIOONID

Põhjasoojenduskaabel termostaadiga	on
Kvaliteetsed kummipuksid	on
Jahutus, küte, õhu retsirkulatsioon ja niiskese eemaldus	on
Ionisaator	on
ESF elektrostaatiline + Anti-mold filter	on
Power mode, kiire kütmine ja jahutus	on
Soft mode, viib tööfunktsiooni miinimumini (vaikne)	on
Dry Function, õhukuivatus	on
Child lock, juhtpuldi lapselukkk	on
Auto Restart, autom. taaskäivitus voolukatkestuse puhul	on
24 tunni on/off timer	on
Sleep mode, öörežiim	on
Auto mode, automaatne režiim	on
3 - puhumiskiirust	on
Juhtpult, tüüp YR-H77	on
LISAVARUSTUS:	
ESF vahetusfilter, kood nr: 001A2400059	ei