

TÜÜP	HSU-09HA103/R2(DB)	HSU-12H03/R2(DB)	
Kõetav pind	50-95m²	60-120m²	
Jahutatav pind	20-40m²	30-50m²	
Elektritoide	230V / 50Hz	230V / 50Hz	
Küte	Küttevõimsus kW nom. (min-max)	3,32 kW (1,0 - 4,0 kW)	3,9kW (0,72 - 5,1 kW)
	Töötemperatuurid, välisõhk C	-15...+43	-15...+43
	Elektrivõimsus kW	0,92kW (0,28 - 1,25) kW	1,21kW (0,69 - 1,54kW)
	COP, kasutegur	3,61	3,22
	Energiaklass	A	A
	Müratase, siseosa (min.- max)	33-36-39dB(A)	32-38-41dB(A)
	Õhuhulk m ³ /h	450m ³ /h	550m ³ /h
Jahutus	Jahutusvõimsus kW nom. (min-max)	2,63kW (1,20 - 3,50 kW)	3,45kW (0,46 - 3,92 kW)
	Töötemperatuurid, välisõhk C	+18...+46	+18...+46
	Elektrivõimsus kW	0,82kW (0,28 - 1,25 kW)	1,07kW (0,185 - 1,42kW)
	EER, kasutegur	3,21	3,22
	Energiaklass	A	A
	Müratase, siseosa (min.- max)	34-37-40dB(A)	30-37-40dB(A)
	Õhuhulk m ³ /h	450m ³ /h	550m ³ /h
Käivitusvool	16A	16A	
Siseosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm	795x265x182mm	795x265x182mm	
Kaal kg	7,6kg	7,6kg	
Välisosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm	783x543x255mm	783x543x255mm	
Kaal kg	30,0kg	36,0kg	
Torustiku ühendusmõõt mm	6.35/9.52mm (1/4-3/8")	6.35/12.7mm (1/4-1/2")	
Külmaine kogus, (torustik pikkusega 5,0m)	640 gr	940 gr	
Külmaine lisamine üle 5,0m torustikule	20 gr/m	20 gr/m	
Maksimaalne torustiku pikkus m	15m	15 m	
Külmaine R410A			

Vooluvõrku ühendamine: maandatud pistikupesa siseosa lähedal; elektriohutusest tingituna tuleb seade varustada ülepingekaitselülitiga.

VARUSTUS/FUNKTSIOONID

Põhjasoojenduskaabel termostaadiga	on	on
Kvaliteetsed kummipuksid	on	on
Jahutus, küte, õhu retsirkulatsioon ja niiskese eemaldus loonisaator	on	on
ESF elektrostaatiline + Anti-mold filter	on	on
Power mode, kiire kütmine ja jahutus	on	on
Soft mode, viib tööfunktsiooni miinimumini (vaikne)	on	on
Dry Function, õhukuivatus	on	on
Child lock, juhtpuldi lapselukk	on	on
Auto Restart, autom. taaskäivitus voolukatkestuse puhul	on	on
24 tunni on/off timer	on	on
Sleep mode, öörežiim	on	on
Auto mode, automaatne režiim	on	on
4 kiirust, LO, MED, HI, AUTO	on	on
Juhtpult, tüüp YR-H77	on	on
LISAVARUSTUS:		
ESF vahetusfilter, kood nr: 001A2400059	ei	ei