

TÜÜP		HSU-09HVd03/R2(SDB)
Köetav pind		50-90m²
Jahutatav pind		20-35m²
Elektritoide		230V / 50Hz
Küte	Küttevõimsus kW nom. (min-max)	3,0kW (0,6 - 4,8 kW)
	Töötemperatuurid, välisõhk C	-20...+43
	Elektrivõimsus kW	0,54kW (0,12 - 1,1 kW)
	COP, kasutegur	5,56
	Energiaklass	A+++
	Müratase, siseosa (min.- max)	34/38/42 dB(A)
	Õhuhulk m ³ /h	800m ³ /h
Jahutus	Jahutusvõimsus kW	2,5kW (0,6 - 3,6 kW)
	Töötemperatuurid, välisõhk C	+18...+46
	Elektrivõimsus kW	0,47kW (0,12 - 0,9 kW)
	EER, kasutegur	5,31
	Energiaklass	A+++
	Müratase, siseosa (min.- max)	34/38/42 dB(A)
	Õhuhulk m ³ /h	800m ³ /h
Siseosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm	870x305x225mm	
Kaal kg	11,5kg	
Välisosa mõõdud: pikkus x kõrgus x laius, mm	783x643x255mm	
Kaal kg	37,0kg	
Torustiku ühendusmõõt mm	6.35/9.52mm (1/4-3/8")	
Külmaine kogus, (torustik pikkusega 5,0m)	1350 gr	
Külmaine lisamine üle 5,0m torustikule	20 gr/m	
Maksimaalne torustiku pikkus m	15m	
Külmaine R410A		
Vooluvõrku ühendamine: maandatud pistikupesa siseosa lähedal; elektriõhutusest tingituna tuleb seade varustada rikkevoolukaitsmega.		
VARUSTUS/FUNKTSIOONID		
Põhjasoojenduskaabel termostaadiga	on	
Kvaliteetsed kummipüksid	on	
Jahutus, küte, õhu retsirkulatsioon ja niiskese eemaldus	on	
Ionisaator	on	
Backteria-killing-Medium filter, kolm-ühes filter. Eemaldab allergeene, viiruseid ja baktereid.	on	
Photocatalyst filter,(UV) eemaldab tõhusalt õhust tubakasuitsu, kemikaale ning ehitus- ja mööblimaterjalidest eralduvaid lõhnu ja aineosakesi.	on	
3D airflow, vertikaalne ja horisontaalne õhusuunamine	on	
Dry Function, õhukuivatus	on	
Child lock, juhtpuldi lapselukk	on	
Auto Restart, autom. taaskäivitus voolukatkestuse puhul	on	
24 tunni on/off timer	on	
Power mode, kiire kütmine ja jahutus	on	
Soft mode, viib tööfunktsiooni miinimumini (vaikne)	on	
Sleep mode, öörežiim	on	
Auto mode, automaatne režiim	on	
4 kiirust, LO, MED, HI, AUTO	on	
Juhtpult, tüüp YR-H65	on	
LISAVARUSTUS:		
Varufiltri komplekt kood 0010802963	ei	